

マルチバック チャンバー型真空包装机  
Chamber machines



# 卓上型から据置型まで 高い品質と耐久性を備えた プロ仕様のチャンバー包装機 Cシリーズ

## さまざまな包装用途に対応

マルチバック チャンバー包装機は、効率性が高く、理想的な包装ソリューションです。生肉、食肉加工品、チーズ、魚やパスタなどの食品を、標準装備だけで低コストかつ安全にパックできます。もちろん、滅菌医療用品やボールベアリング、スペアパーツや回路基盤などの技術製品の包装にも最適です。

## 高品質、耐久性の高いステンレス製ボディ

マルチバック チャンバー包装機は、高品質な構造で耐用年数が長く、高いコストパフォーマンスを実現します。オールステンレス製のボディは耐久性が高く、日々の連続作業での使用にも耐えることができます。厳選された最高の材質が、品質と寿命を保証します。

## 商品の保護と安全性

真空、またはガスの使用、密閉性の高い構造によって食品の外観や色、香りを長期間にわたって保ち、製品の品質を保証します。また、内容物に傷をつけず完全な状態を保ちます。湿度や酸化といった環境的要因からも保護でき、業務用にもコンシューマー向けの商品にも最適です。お客様のお手元に商品が届くまで、商品を最良の状態に保ち続けます。

## 高品質なシーリング

使用する袋が汚れていたり、シワが寄ったりした場合でも、独自設計の優れたシーリングシステムで袋を確実に密封します。シーリングシステムは、シングル/ダブルシール、ネックカッター、上部/下部シールなどから用途に応じて選択でき、どの方法でも高品質のアルミニウムシールバーが、理想的なシーリングを実現します。

## シンプルかつ精密

マルチバックのエンジニアが開発に時間と資源を費やして完成したマルチバック包装機、その成果として実現したのが、独自のデジタル式電気制御ユニット、最高精度の真空排気センサー、29プログラムを保存可能なメモリなどの機能です。直感的なメニュー構成とグラフィカルディスプレイで、シンプルな操作性を実現しました。



## 高い信頼性と再現性

すべてのモデルで、シール時間や真空排気設定を調整。0.1秒単位、1mbar単位で正確に設定できます。設定はレシピ(プログラム)として保存でき、商品ごとに使い分けることが可能です。いつでもボタン1つで簡単にプログラムを呼び出せるので、誰でも簡単に最適な包装を繰り返し行えます。

## 清掃が簡単で衛生的な構造

シールバーは、工具なしで簡単に取り外してメンテナンスできます。衛生的な設計で表面も厳格な工場基準で仕上げが施されるのでフラットで滑らか。清掃が簡単に行えます。

## お客様への思いを結集した最高品質


設定はレシピ(プログラム)として保存でき、商品ごとに使い分けることが可能です。いつでもボタン1つは、個性豊かなモデルを取り揃えています。圧力バルブからデジタル制御ユニットの開発・プログラミングまで、会社全体が一丸となって設計、製造、組み立てに関与し、世界最高のチャンバー包装機を完成させました。私たちは、長い年月を掛けてお客様からのご要望をヒアリングし、実際の包装環境で最も必要とされる重要な機能を結集しました。

マルチバック チャンバー包装機をお使いになれば、その違いを実感して頂けることでしょう。


## 仕様・テクニカルデータ




C70




C100



C200




C350



C370



C400



※アレンジ可能



C450




C500



C550



C800



巾×奥行×高さ (mm)	400 x 500 x 330	400 x 500 x 330	570 x 525 x 360	690 x 590 x 1,020	1,100 x 585 x 900	880 x 785 x 1,035	1,230 x 945 x 1,020	1,600 x 1,055 x 1,045	1,980 x 1,225 x 1,090	1,650 x 1,050 x 1,070
重量 (kg)	50	50	70	160	200	250	400	650	730	350
シール下長さ (奥行)/シールバー間 (mm)	310	310	355	420	900	450&650 ★	620	745	905	1,400
シールバー長さ (mm)	305	305	465	440	440	1×650&1×450 ★	450	650	850	780
シールバー本数 (本)	1	1	1	2	2	2	4	4	4	2
チャンバー高さ (mm)	120	120	150 ★	160 ★	160	170 ★	170	200 ★	210 ★	170
真空ポンプ (オプション) (m <sup>3</sup> /h)	8	10	21	40 (63)	100 (63, 150)	100 (150)	100 (150)	160 (100, 150, 250)	250 (160)	250 (300)
ガス充填ユニット	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源	1×110V 50/60Hz	1×110V 50/60Hz	1×230V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz
定格電流値 (A) (本体+真空ポンプ)	10	10	6	16	21	20	22	40	50	50

★ オプション有  
※仕様は予告なく変更になる可能性があります。

## Bシリーズ



Bシリーズは、大型サイズ・大量生産に対応したベルトチャンバー包装機です。

人間工学的に設計され、使いやすく洗浄しやすい衛生的なデザインで、メンテナンス性に優れています。お客様のご要望に合わせた多くのオプションを揃え、高品質かつ信頼性の高いパッケージを実現します。

	B210	B325	B510	B610
巾 x 奥行 x 高さ (mm)	1,400 x 1,100 x 1,150	2,550 x 1,200 x 1,600	3,420 x 1,530 x 2,100	3,820 x 1,520 x 2,100
重量 (kg)	約 700	約 1,500	約 2,050	約 2,450
チャンバー寸法 (巾 x 奥行) (mm)	1,150 x 500	1,000 x 530	1,300 x 800	1,500 x 800
チャンバー長さ (オプション) (mm)	前 1,150 (前 1,060+右 or 左 500)	2 x 1,000	2 x 1,300	2 x 1,500
シールバー本数 (本)	2/1	2	2	2
チャンバー高さ(オプション) (mm)	180 (230)	180 (250)	230 (280)	230 (280)
内蔵ツールポンプ (m <sup>3</sup> /h)	500	500~1,000	1,000~1,500	1,000~1,500
別置き真空ポンプ(オプション) (m <sup>3</sup> /h)	300	300~600	600~900	600~900
予想能力 (サイクル/分)	1~2	2~3	1.5~3	1.5~3
ガス充填ユニット	○	-	-	-
電源	3 x 400V 50/60Hz 3 x 220V 50/60Hz	3 x 400V 50/60Hz 3 x 220V 50/60Hz	3x400V 50/60Hz 3x220V 50/60Hz	3x400V 50Hz 3x220V 60Hz
kW (本体+ルーツポンプ)	3.4~8.7	仕様による	7.5~10	7.5~10
定格電流値 (A) (本体+ルーツポンプ)	22 (500m <sup>3</sup> /h搭載、50Hz)	仕様による	53 (1,500m <sup>3</sup> /h搭載、60Hz)	52 (1,500m <sup>3</sup> /h搭載、60Hz)

## TCシリーズ



TCシリーズは、医療分野および製薬業界の特別な要求に対応出来るモデルです。

包装後のパッケージ品質、包装時のプロセス検証、諸条件への適合性などお客様のガイドラインに基づき、包装する為の最適な機種を取り揃えております。

	C200TC	C300TC	C400TC		
巾 x 奥行 x 高さ (mm)	565 x 580 x 530	960 x 725 x 1,250	1,100 x 585 x 900		
重量 (kg)	80	200	300		
チャンバー奥行 (mm)	260	360	450	440	前後:440 左右:575
シールバー長さ (mm)	380	380	660	270	1 x 545 + 2 x 355
シールバー本数 (本)	1	1	1	2 (オベ側)	1x オベ側 1×右 1×左
チャンバー高さ (mm)	<100 or <200	<100 or <200	<120 or <190		
真空ポンプ (オプション)(m <sup>3</sup> /h)	21	40, 63	100, 160, 250		
ガス充填ユニット	○	○	○		
電源	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz	3×220V 50/60Hz		
Kw (本体+真空ポンプ)	仕様による	2.6~3.7	5.4~9.5		

※仕様は予告なく変更になる可能性があります。

輸入元



**MULTIVAC** Japan

# 東京食品機械株式会社

URL <http://www.tokyofoods.co.jp>

E-mail [tfm@jp.multivac.com](mailto:tfm@jp.multivac.com)

---

**本社** 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-3-8  
TEL 03-3663-4006 (代表) FAX 03-3662-4941

---

**工場及びサービスセンター** 〒270-1163 千葉県我孫子市久寺家18番地5  
TEL 04-7183-8777 (代表) FAX 04-7183-8875

---

**北海道支店** 〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25  
TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020

---

**東北支店** 〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15  
TEL 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101

---

**名古屋支店** 〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3丁目909  
TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713

---

**大阪支店** 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13  
TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777

---

**九州支店** 〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36  
TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277

---

取扱販売代理店



この印刷物は、植物油インキを使用しています。